

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Солнечные панели



Автодома



Лодки и катамараны



Банки



Магазины



HOPECA



Насосы и твердотопливные котлы



Загородные дома



Теплицы



Газовые котельные



Охранно-пожарные системы



# STARK COUNTRY 2000INV LT

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ  
ПОЛОЖЕНИЯ!



**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Настенный монтаж
- + Чистый синус при работе от аккумуляторов
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Встроенный PWM-контроллер солнечных панелей
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- + Умное зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Возможность настройки большинства параметров прямо с дисплея
- + Холодный старт / Перезапуск после сбоя
- + Совместимость со всеми типами генераторов
- + Опции дистанционного мониторинга и оповещения\*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

**88×225×320 мм**

Вес\*\* **5 кг**

### МОЩНОСТЬ

**2000 ВА**  
**2000 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**4-8 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Выбираемый диапазон напряжений    Напряжение, AC

**90-280 В**    **230 В**  
или    Частота  
**170-280 В**    **50/60 Гц**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Чистый синус

Напряжение, AC  
**230 В**  
Частота  
**50 Гц**

### ПАРАМЕТРЫ PWM-КОНТРОЛЛЕРА

Максимальное напряжение открытого контура солнечных панелей, DC

**80 В**  
Номинальная мощность  
**1200 Вт**

Допустимая температура эксплуатации  
**от -10°C до +50°C**

Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +60°C**

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 5% до 95%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*\*

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 1000 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**10/20/30/40/50 А**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Тип ИБП	Серия	Серия
2000INV LT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	Нагрузка				
	2x65 Ач	2x100 Ач	2x150 Ач	2x200 Ач	2x2x200 Ач
<b>500 Вт</b>	до 2ч.	3ч.	до 6ч.	7,5ч.	до 18ч.
<b>1000 Вт</b>	45 мин.	1ч.	2ч.	3ч.	8ч.
<b>1200 Вт</b>	30 мин.	до 1ч.	до 2ч.	2,5ч.	6ч.
<b>1500 Вт</b>	20 мин.	40 мин.	1,3ч.	2ч.	до 5ч.
<b>1800 Вт</b>	15 мин.	30 мин.	1ч.	1,5ч.	до 4ч.



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

### ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

**+7 495 786 97 48** (Москва)  
**8 800 250 97 48**

Бесплатные звонки по России

**info@powerconcept.ru**

\* Оборудование приобретается отдельно

\*\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

