

КТЛ 12-70

КОНТАКТ

идеален для охранно-пожарных систем
и источников бесперебойного питания



Стационарный свинцово-кислотный
необслуживаемый аккумулятор
с регулирующим клапаном

Технология и преимущества:

- AGM** Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- AW PRO** Технология AW PRO (Auto Welding Professional) позволяет производить продукт высочайшего качества.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
- Низкий саморазряд.
- ABS** Корпус аккумулятора выполнен из ударопрочного пластика ABS.
- Соответствует требованиям стандартов UL, IEC, ГОСТ Р.



Конструкция аккумулятора:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Корпус | ABS пластик |
| Крышка | ABS пластик |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Разбавленная серная кислота |

Технические характеристики*


| | |
|--|---------------------|
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Номинальная емкость (при 25° С), Ач | 70 |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы, лет | 12+ |
| Длина, мм | 260(±2 мм) |
| Ширина, мм | 168(±2 мм) |
| Высота, мм | 212(±2 мм) |
| Вес (±3%), кг | 25 |
| Тип вывода (штекер) | Б-М6 |
| Температурный диапазон при заряде | от -10° С до +50° С |
| Температурный диапазон при разряде | от -15° С до +50° С |
| Температурный диапазон при хранении | от -20° С до +50° С |
| Среднемесячный саморазряд (25° С) | не более 3% |
| Напряжение непрерывного подзаряда, В/блок: | 13,5 – 13,8 |
| Напряжение подзаряда в циклическом режиме, В/блок: | 14,4 – 15,0 |
| Максимальный ток заряда, А | < 21 А |

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Области применения:

- Охранно-пожарные системы
- Системы контроля и управления доступом
- Электронные кассовые аппараты
- Системы видеонаблюдения
- Световые и звуковые системы оповещения
- Источники бесперебойного питания

Типы выводов, мм:



Б-М6



Эксклюзивный дистрибьютор на территории
РФ – ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
тел.: 8 800 250 97 48 Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru