



- 1 - Щит автоматики
- 2 - Крепежные держатели
- 3 - Монтажная консоль
- 4 - Сервопривод дроссельных заслонок

Скорость (ступень)	1	2	3
Номинальная тепловая мощность кВт	5,1	5,4	11,5
Производительность м³/ч	760	950	1580
Питание В/Гц	3x380/50		
Макс. потребление тока А	17,6		
Макс. расход мощности кВт	10,3	10,4	21
Рост температуры °С	19,7	16,7	21,4
IP/Класс изоляции	21/F		
*Макс. уровень акустического давления дБ(А)	4,7		
Макс. рабочая температура °С	60		
Вес аппарата кг	42,5		
**Макс. длина струи воздуха м	5,0	7,0	11,0
Материал корпуса	Сталь		

Место для записей

Камера смешения КС2 используется совместно с тепловентилятором ГРЕЕРС ЕС-12. Камера смешения комплектуется дроссельной заслонкой и фильтрами класса EU3. Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым регулятором скорости вращения вентилятора TDS входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "ЕС".

ГРЕЕРС КС1 + ЕС-12

КАМЕРА СМЕШЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ГРЕЕРС		

* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
 ** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с