



Скорость (ступень)	1	2	3
Производительность м³/ч	3900	4700	5800
Питание В/Гц	230/50		
Макс. потребление тока А	0,75	0,9	1,59
Макс. расход мощности Вт	144	204	345
IP/Класс изоляции	54/F		
*Макс. уровень акустического давления дБ(А)	52	57	62
Макс. рабочая температура °С	60		
Вес аппарата кг	64		
**Макс. длина струи воздуха м	4,5		
Материал корпуса	Сталь		

Место для записей

1 - Крепежный держатель

Крепежные держатели входят в стандартную комплектацию аппаратов серии "ЗВП-М" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку. Установка завес возможна как горизонтально, так и вертикально.

ГРЕЕРС ЗВП-М1-200Н

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВА

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ГРЕЕРС

* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
 ** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с