



Моторное масло GRIZZLI MAXX

В составе: современные базовые масла с эффективным пакетом присадок.

Универсальное моторное масло GRIZZLI MAXX разработано для современных мощных и быстроходных четырехтактных дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Также рекомендуется для высокофорсированных бензиновых двигателей. Предназначено для всесезонного применения в транспортных средствах и стационарных агрегатах, которые работают в средних и тяжелых условиях эксплуатации.

Преимущества

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Высокий начальный показатель щелочного числа обеспечивает стабильные и эффективные свойства, нейтрализующие кислоты, которые образуются в ходе эксплуатации и при применении низкокачественного топлива
- Защита от износа внутренних поверхностей двигателя

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
Вязкость по SAE	10W-40	15W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,6	14,6	ГОСТ 33
Индекс вязкости	140	125	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	10	10	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	225	225	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-38	-33	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,5	1,5	ГОСТ 12417
Массовая доля потерь на испарение по методу Ноак, %	10	10	ГОСТ 32330
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	880	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API CH-4/SJ
ACEA E5
MTU
Cummins CES 20071, 20072, 20076
MB 228.3 /228.1
MAN M 3275-1

ФАСОВКА

- 10L ■
- 20L ■
- 60L ■
- 205L ■



GRIZZLI MAXX API CH-4/SJ