



Моторное масло GRIZZLI CNG LA

В составе: современные высококачественные базовые масла и пакет присадок с низкой зольностью (Low Ash).

Моторное масло GRIZZLI CNG LA предназначено для всесезонного применения в современных газовых двигателях коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов, коммунальной и другой мобильной техники), который использует в качестве топлива сжатый природный газ (CNG), сжиженный нефтяной газ (LPG) или сжиженный природный газ (LNG).

Может применяться в стационарных газовых двигателях, работающих на природном газе, а также в дизельных двигателях, в которых требуется масло эксплуатационной группы CF по API.

Преимущества

- ☞ Обладает усовершенствованными моюще-диспергирующими свойствами
- ☞ Обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах, снижает износ газового двигателя
- ☞ Современный набор присадок способствует чистоте и долговечности газового двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации и при высокой температуре сгорания
- ☞ Стабильное щелочное число обеспечивает высокую способность нейтрализации кислот в течение длительного периода
- ☞ Высокий уровень противоизносных характеристик способствует снижению износа колец, гильз цилиндров и подшипников

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
	10W-40	15W-40	
Вязкость по SAE			
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,8	14,7	ГОСТ 33
Индекс вязкости	140	130	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	10	10	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	230	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-38	-32	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	0,58	0,58	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	870	ГОСТ 3900



ФАСОВКА

- 10L
- 20L
- 60L
- 205L

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API CF-4
Cummins CES 20074
MB 226.9 / 228.1
MAN 3271

GRIZZLI CNG LA API CH-4/SJ