

MOTO 2T AQUATM

Синтетическое моторное масло SMK MOTO 2T AQUA

В составе: синтетические базовые масла и эффективный беззольный пакет присадок.

Моторное масло SMK MOTO 2T AQUA предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей с водяным охлаждением, подвесных или установленных стационарно. Используется в двигателях лодок, гидроциклов и другой подобной техники, где требуется масло с уровнем свойств NMMA (National Marine Manufacturing Association) TC-W3 и ниже.

Применяется в двухтактных двигателях как с отдельной системой смазки (с непосредственным впрыском масла), так и в виде предварительно приготовленной смеси с автомобильным бензином. Смешение с бензином производится в соотношении от 1:100 до 1:50, в соответствии с рекомендациями производителя техники.

Преимущества

- ☞ Масляно-топливная смесь сгорает полностью, образуя минимальное количество дыма и нагара
- ☞ Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом даже при низких температурах
- ☞ Предотвращает образование отложений в системе выпуска
- ☞ Обладает хорошими противоизносными, смазывающими, антикоррозионными и температурными свойствами

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,6	ГОСТ 33
Индекс вязкости	150	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	7,5	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-17	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	0,009	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	845	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API TC/TD
NMMA TC-W3

ФАСОВКА

1L ■
4L ■
205L ■



МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
SMK MOTO 2T AQUA