

# ARCTIC SNOW 2T



Синтетическое моторное масло SMK ARCTIC SNOW 2T с использованием полиальфаолефинов (ПАО)

В составе: синтетические базовые масла и современный пакет присадок.

Моторное масло SMK ARCTIC SNOW 2T предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей. Используется в двигателях снегоходов с различными системами смазки. Обеспечивает надежную защиту двигателя при экстремальных нагрузках и крайне низких температурах.

## Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту двигателя при высоких оборотах
- Не оставляет отложений в двигателе и выхлопной системе, защищает от коррозии
- Высокопроизводительная формула обеспечивает чистое сгорание без задымления
- Сохраняет отличную прокачиваемость при экстремально низких температурах, что обеспечивает высокую прочность пленки при любых температурных условиях
- Повышает мощность двигателя
- Поддерживает чистоту двигателя
- Подходит для топливно-масляной смеси или для прямого впрыска
- Температура застывания: -50

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	4	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-52	ГОСТ 20287
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	834	ГОСТ 3900



## ФАСОВКА

- 1L
- 4L

## СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API TC  
JASO-FD  
ISO-L-EGC  
TISI 1040

## МОТОРНОЕ МАСЛО SMK ARCTIC SNOW 2T