ATF

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Синтетическое масло SMK ATF DEX III

В составе: высококачественное синтетическое базовое масло и эффективный пакет присадок.

Всесезонное трансмиссионное масло SMK ATF DEX III применяется в автоматических коробках переключения передач с гидротрансформаторами. Предназначено для легковых и коммерческих автомобилей, внедорожной и другой техники, где производителем рекомендована жидкость спецификаций DEXRON III или MERCON.
Масло SMK ATF DEX III может применяться для смазывания гидроусилителей руля, гидродинамических трансмиссий, дифференциалов и промышленных гидротрансформаторов, в которых инструкцией по эксплуатации рекомендована жидкость класса ATF.
Масло SMK ATF DEX III также может использоваться в качестве противоизносной гидравлической жидкости для промышленного оборудования, передвижной и судовой техники, эксплуатируемой в широком диапазоне температур. Его вязкость соответствует классу ISO VG 32.

Преимущества

- Эффективно защищает рабочие поверхности элементов трансмиссии от механического разрушения, позволяет экономить на обслуживании агрегатов АКПП
- Устойчивый к механическим нагрузкам модификатор вязкости обеспечивает четкость переключения передач в широком диапазоне температур и снижает потери на трение
- Стабильные вязкостно-температурные свойства обеспечивают бесперебойную работу АКПП при отрицательных температурах
- Обладает противоизносными, антипенными и антикоррозионными свойствами

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	7,2	ГОСТ 33
Индекс вязкости	175	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	205	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-47	ГОСТ 20287
Плотность при 20°С, кг/м3	830	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

Alisson TES 389, TES 295
GM Dexron II, III
Ford Mercon V
VW G 052 162, G 055 025
BMW LA 2634
MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.7, 236.9, 236.11
PSA B71 2340 (AL-4)
Renault DP-0, DP-2
Chrysler ATF+, ATF+4
Honda ATF Z-1
Hyundai/KIA ATF SP-III
Mazda ATF M-III3, ATF F-1
Diaqueen ATF J2
Nissan Matic Fluid J
Subaru ATF
Toyota Type T, Type T-II, Type T-III
JWS 3309

ФАСОВКА

1L
4L
20L
60L
208L

SMK ATF DEX III