AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

CVT RED

Синтетическое масло SMK ATF CVT RED

В составе: смесь высококачественного синтетического базового масла и специального пакета присадок.

Всесезонное трансмиссионное масло SMK ATF CVT RED применяется в качестве рабочей жидкости автоматических коробок переключения передач с плавно изменяемым передаточным числом (CVT) – вариаторах с металлическим ремнем или пластинчатой цепью в трансмиссиях легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей.

Преимущества

- Гарантирует плавную передачу крутящего момента от двигателя к колесам в условиях высоких нагрузок
- Устойчивый к механическим нагрузкам и деструкции модификатор вязкости позволяет сохранять стабильные вязкостно-температурные свойства на протяжении всего периода эксплуатации
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, высыхание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает непревзойдённые фрикционные свойства, которые обеспечивают плавную работу металлического ремня (цепи) и шкивов в широком температурном интервале
- За счёт добавления специальных ингибиторов эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	7,5	ГОСТ 33
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с	36,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	180	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	182	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-52	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/1г масла	5,3	ГОСТ 11362
Плотность при 20°С, кг/м3	836	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

Toyota CVT TC/ Toyota CVT FE
Daihatsu Amics CVT Fluid-DC
GENERAL MOTORS DEX-CVT
Hyundai SP-CVT 1
KIA SP-CVT 1
Lexus TC
Subaru ECVT/i-CVT
Suzuki S-CVT
Nissan NS-1/NS-2
Honda HMMF
Dodge/Chrysler CVTF+4, NS-2
Jeep /Mopar CVTF+4, NS-2
Mitsubishi CVTF-J1
Suzuki CVT GREEN 1
Suzuki CVT GREEN 2/1V/NS-2
Suzuki CVTF 3320/4401/TC
Vag Audi MULTITRONIC/VW G 052 180
Vag Audi MULTITRONIC/VW G 052 516
Vag Audi MULTITRONIC/TL 521 16
Vag Audi MULTITRONIC/TL 521 80

ФАСОВКА

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 208L

SMK ATF CVT RED