

GLIDETM GL-4

Трансмиссионное масло SMK GLIDE GL-4

В составе: высококачественные полусинтетические или минеральные базовые масла (в зависимости от марки) с использованием эффективного функционального пакета присадок.

Трансмиссионное масло SMK GLIDE GL-4 применяется в механических коробках передач и трансмиссиях (дифференциалах, раздаточных коробках, коробках отбора мощности и других узлах) легковых автомобилей и коммерческой техники (грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и специальной техники), работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации, в которых производителями рекомендованы масла с уровнем свойств API GL-4.

Масло SMK Glide GL-4 75W-90 является всесезонным в районах с холодным климатом. Температурный диапазон применения - от -40 до +40°C.

Масло SMK Glide GL-4 80W-90 является всесезонным в умеренной климатической зоне в интервале температур от -25 до +40°C.

Преимущества

- ❖ Прочная масляная пленка защищает поверхности металлов и узлы трансмиссий от разрушительного воздействия умеренных ударных нагрузок
- ❖ Обеспечивает надежную защиту спирально-конических и гипоидных передач от износа, задира и иных повреждений в режиме граничного трения на всём температурном интервале применения
- ❖ Отличная совместимость с материалами уплотнений предотвращает утечки масла, что приводит к уменьшению затрат на смазочные материалы

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Вязкость по SAE	75W-90	80W-90	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	16,5	16,9	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	130	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-44	-32	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1a	1a	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	880	ГОСТ 3900



ФАСОВКА

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 205L

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API GL-4
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 24A

SMK GLIDE GL-4