GLIDE UNIVERSAL

Полусинтетическое масло SMK GLIDE UNIVERSAL

В составе: смесь современных синтетических и минеральных базовых масел и эффективного функционального пакета присадок.

Трансмиссионное масло SMK GLIDE UNIVERSAL предназначено для всесезонного применения в качестве единого трансмиссионного масла в механических коробках переключения передач (МКПП), в том числе с синхронизаторами, раздаточных коробках и мостах легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и внедорожной техники, работающих в условиях сверхвысоких давлений и ударных нагрузок, в широком температурном диапазоне, обеспечивая увеличенные интервалы замены масла, в которых производителями рекомендованы масла с уровнем свойств API GL-4 и GL-5 и соответствующего класса вязкости по SAE.

Преимущества

- Сбалансированный пакет присадок обеспечивает максимальные антифрикционные характеристики
- Оптимальные антикоррозионные свойства позволяют использовать масло в трансмиссиях с синхронизаторами из различных материалов
- Устойчивый к механическим нагрузкам и деструкции модификатор вязкости позволяет сохранять стабильные вязкостно-температурные свойства, что обеспечивает прокачиваемость при отрицательных температурах на протяжении всего периода эксплуатации
- Превосходная термоокислительная стабильность сохраняет детали трансмиссии чистыми

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость по SAE	75W-90	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	16,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	175	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-44	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2по ГОСТ 859	1a	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м3	885	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API GL-4/GL-5
DAF
IVECO
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 04G
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 24A

ФАСОВКА

1L
4L
20L
60L
205L

SMK GLIDE UNIVERSAL