Полностью синтетическое моторное масло SMK ORSO OPTIMA

В составе: высококачественные синтетические базовые масла и высокоэффективный современный пакет присадок.

Универсальное всесезонное моторное масло SMK ORSO OPTIMA применяется в тяжелых режимах эксплуатации всех типов четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных современными системами нейтрализации выхлопных газов, но без фильтров сажевых частиц (DPF). Подходит для автомобилей, которые эксплуатируются в тяжелых условиях.

Преимущества

- Надежная защита двигателя и его узлов от износа в жестких условиях городского цикла
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Обладает отличными вязкостно-температурными свойствами

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
Вязкость по SAE	5W-30	5W-40	
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	11,8	15,06	ГОСТ 33
Индекс вязкости	150	152	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг KOH/г масла	11,69	11,71	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	220	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-42	-40	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,28	1,30	ГОСТ 12417
Плотность при 20°С, кг/м3	849	851	ГОСТ 3900

ФАСОВКА

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 205L

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF
ACEA A3/B3; A3/B4
MB-Approval 229.1/ 229.3 /MB 229.5 / 226.5
Volkswagen VW501 01/ 502 00/ 505 00
BMW Longlife 01
Renault RN0700/ Rn0710
Posche A40
PSA B71 2296
GM-LL-A (B)-025

SMK ORSO OPTIMA