

SMK AVALA 3100

МАСЛЯННАЯ СМАЗАЧНО ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Масляная СОЖ для тяжелых операций холодной штамповки

Высокоэффективная масляная СОЖ SMK AVALA 3100 – это стабильная смесь высококачественного минерального масла с пакетом функциональных присадок и добавлением хлорпарафина. Обеспечивает максимальные смазывающие, защитные свойства и высокое качество обрабатываемой поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря содержанию хлорпарафина обеспечивает максимальную защиту от износа и задира, а также высокое качество поверхности обрабатываемого металла
- Функциональный пакет присадок обеспечивает отличные эксплуатационные свойства и защиту оборудования и деталей от коррозии и износа
- Хлорпарафин в составе, не является вредным или опасным веществом
- Удобство использования, возможно нанесение на инструмент путем смачивания или нанесения кисточкой, в зону обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

- AVALA 3100 – качественное технологическое средство для обработки методами холодной штамповки, протяжки, глубокой вытяжки и других видов холодной металлообработки, которые относятся к тяжелым операциям обработки металлов.

	Avala 3100
Вязкость при 40°C, мм²/с	110
Кислотное число	0,24
Температура вспышки в открытом тигле, °C	242
Водородный показатель (pH)	7,81
Массовая доля хлора*, %	17,01
Плотность при 20°C, кг/м³	978
Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°C: - нагрузка сваривания*, Pс, кгс	500
Коррозионное воздействие на металлы: - чугун марки СЧ20 - сталь 40 или 45	выдерживает

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями ТУ

ФАСОВКА

■ 20л ■ 205л ■ 1000л