



Синтетическое масло SMK GLIDE EXTREME с использованием полиальфаолефинов (ПАО)

*В составе: полностью синтетические базовые масла и специальный современный пакет присадок.*

Универсальное трансмиссионное масло SMK GLIDE EXTREME предназначено для всесезонного применения как единое масло для всех трансмиссионных узлов.

Используется в механических коробках переключения передач (МКПП), в том числе и с синхронизаторами, ведущих мостах и других высоконагруженных узлах коммерческих транспортных средств и дорожной техники, работающей в условиях сверхвысоких давлений, ударных нагрузок, при экстремально низких и высоких температурах (в зависимости от марки), в которой производителем рекомендованы масла с уровнем свойств по API GL-4, GL-5 и соответствующего класса вязкости по SAE.

### Преимущества

- Сверхвысокие антифрикционные свойства и отличная прочность масляной пленки обеспечивают максимальную защиту трансмиссий и подшипников от износа
- Противопенные присадки обеспечивают надежность смазки даже при высоких оборотах
- Обладает уникальной термоокислительной стабильностью и превосходной стойкостью к высокотемпературной термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники
- Отличная совместимость с материалами уплотнений предотвращает утечки масла, что приводит к уменьшению затрат на смазочные материалы

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
Вязкость по SAE	75W-90	75W-140	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	16,5	28,9	ГОСТ 33
Индекс вязкости	180	165	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	210	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-47	-44	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1a	1a	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	836	840	ГОСТ 3900



### ФАСОВКА

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 208L

### СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

#### 75W-90

API GL-4/GL-5  
DAF  
IVECO  
Scania STO 1:0, STO 2:0  
MAN 341 Type E3, Z2, 342 Type M3  
Volvo 97312  
ZF TE-ML 04G  
ZF TE-ML 07A  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 24A  
MB 235.11

#### 75W-140

API GL-4/GL-5  
DAF  
IVECO  
Scania STO 1:0, STO 2:0  
ZF TE-ML 04G  
ZF TE-ML 07A  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 24A

# SMK GLIDE EXTREME