



Синтетическое масло SMK GLIDE SYNTHETIC GEARBOX 75W-80 с использованием полиальфаолефинов (ПАО) и алкилированных нафталинов (АН)

В составе: высококачественные синтетические базовые масла высокой степени очистки с использованием масел IV и V групп, а также уникальный пакет присадок.

Трансмиссионное всесезонное масло SMK GLIDE SYNTHETIC GEARBOX 75W-80 применяется в механических и современных синхронизированных полуавтоматических коробках переключения передач (МКПП), в том числе оснащенных ретардером или интардером, устанавливаемых на коммерческих транспортных средствах, работающих в жестких условиях эксплуатации при повышенных нагрузках и температурах, обеспечивая максимально увеличенные интервалы замены масла.

Может применяться в коробках передач в блоке с ведущими мостами, механических КПП, раздаточных коробках и конечных передачах, с рекомендованными классами вязкости SAE 75W-80, для которых прописаны смазочные материалы, соответствующие спецификации уровня API GL-4.

Рекомендации по замене: 500 000 км для магистральной техники, 250 000 км для тяжело нагруженной техники.

Преимущества

- Сбалансированный пакет присадок обеспечивает максимальные антифрикционные характеристики
- Оптимальные антикоррозионные свойства позволяют использовать масло в трансмиссиях с синхронизаторами из различных материалов

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Вязкость по SAE

75W-80

Вязкость кинематическая
при 100°C, мм²/с

10,5

ГОСТ 33

Индекс вязкости

160

ГОСТ 25371

Температура вспышки, определяемая
в открытом тигле, °C

230

ГОСТ 4333

Температура застывания, °C

-47

ГОСТ 20287

Испытание на коррозию в течение
3-х часов при 120°C на пластинке
из меди марки M1 или M2 по ГОСТ 859

1a

ГОСТ 2917

Плотность при 20°C, кг/м³

850

ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API GL-4
MAN 341 Type Z5
Volvo 97307
ZF TE-ML 01L
TE-ML 02L
TE-ML 08
TE-ML 16K

ФАСОВКА

20L ■
60L ■
208L ■



SMK GLIDE SYNTHETIC GEARBOX 75W-80