



Компрессорное масло SMK SAFETY VH

В составе: высококачественные синтетические базовые масла и специально разработанный пакет присадок.

Компрессорное масло SMK SAFETY VH применяется для смазывания ротационных компрессоров различного типа (винтовых, пластинчатых и других), которые работают в условиях повышенной нагрузки при компримировании воздуха, инертных газов и неагрессивных углеводородных газов.

Преимущества

- ❖ Снижает образование углеродных отложений
- ❖ Демонстрирует хорошее отделение воздуха, воды и конденсата
- ❖ Защищает узлы оборудования от износа и коррозии
- ❖ Превосходные низкотемпературные свойства и улучшенная стабильность к окислению

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Наименование показателей	Типичное значение			Методы испытаний
Вязкость по ISO	32	46	68	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	33,36	44,41	72,88	ГОСТ 33
Индекс вязкости	126	121	137	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	234	250	242	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-42	-37	-33	ГОСТ 20287
Плотность при 20°C, кг/м ³	841	845	847	ГОСТ 3900



ФАСОВКА

- 1L
- 20L
- 60L
- 205L

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

DIN 51506 VDL
DIN 51524 Part 1, 2
ISO 6743-3 L-DAJ
ISO DP 6521 L-DAJ

SMK SAFETY VH