

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 10000 ONLINE (12A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокая перегрузочная способность!



Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Мгновенное переключение на АКБ

0ms



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- +** Широкий диапазон входного напряжения.
- +** Режим конвертера для стабилизации частоты сети.
- +** Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- +** Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- +** Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- +** Калибровка напряжений заряда при подключении аккумуляторных батарей на большом расстоянии от ИБП.
- +** Синхронизация выходного сигнала напряжения с сетью для мгновенного перехода на байпас.
- +** Возможность удалённого управления и мониторинга через SNMP, AS 400*.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **442×190×448 мм** Вес** **19,5 кг**

МОЩНОСТЬ

10000 ВА
9000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **220/230 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **16/18/20 шт**
(по умолчанию 18 шт)

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый) **9/10/12/14 А******
(по умолчанию 10 А)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:

| Тип ИБП | Марка АКБ | <i>Ventura</i> future generation energy | <i>Sprinter</i> | |
|--------------------|-----------|--|-----------------|------------|
| | | Серия | Серия | Серия |
| 10000 Online (12A) | | GP, GPL, FT, VTG | P, XP | A400, A500 |

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

| Нагрузка | Количество АКБ | | | | |
|----------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 18x45 Ач | 18x55 Ач | 18x75 Ач | 18x100 Ач | 18x200 Ач |
| 3000 Вт | 2ч. | 2,5ч. | 3,5ч. | 5ч. | 14ч. |
| 5000 Вт | 1ч. | 1,5ч. | 2ч. | 3ч. | 7ч. |
| 6000 Вт | 45 мин. | 1ч. | 1,5ч. | 2,5ч. | 6ч. |
| 8000 Вт | 30 мин. | 40 мин. | 1ч. | 1,5ч. | 4ч. |

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

**** Ток 14 А доступен только для 16 АКБ

